






**Especificações de acordo com EN ISO 10581****Contour PUR**

Estrutura	Tipo de pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico com protecção superficial PUR Eco System	
	Espessura da protecção superficial PUR+		20 µm	
	teor de ligante	EN ISO 10581	Tipo I	
	Padrão		com veio	
	Classificação	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43	
	Espessura total	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm	
	Largura do rolo	EN 426 / EN ISO 24341	183 cm	
	Comprimento do rolo	EN 426 / EN ISO 24341	16 - 25 m	
	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	2900 g / m <sup>2</sup>	
	TVOC Emission	TVOC Emission	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>	
Critérios de segurança	Reacção ao fogo	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1, colagem de acordo com o certificado, ver <a href="http://www.dlw.eu">www.dlw.eu</a>	
	Nível antiderrapante	ASR A1.5 / BGR 181	R9	
	Nível antiderrapante em áreas descalço	List NB	classe A	
	Coefficiente de fricção dinâmica	EN 13893	DS (> 0,30)	
	REACH Regulamentação No. 1907/2006	Article 33	não contém substâncias mencionadas na lista SVHC	
Rendimento	Coefficiente de absorção acústica	EN ISO 10140	3 dB	
	Indentação residual	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,03 mm	
	Resistência da soldadura	EN 684	≥ 400 N / 50 mm	
	Descoloração	ISO 105-B02	≥ nível 6	
	Resistência vertical R <sub>1</sub>	EN 1081	-	
	Isolamento eléctrico ao solo	VDE 0100	> 200 kOhm	
	Carga electrostática limite	EN 1815 	≤ 2,0 kV	
	Resistência térmica	EN 12667	0,010 m <sup>2</sup> K / W	
	Condutibilidade térmica	EN 12524	0,25 W / m K	
	resistencia produtos quimicos	EN 423 / EN ISO 26987 	boa resistência contra ácidos e alcalinos, mesmo em concentrações mais elevadas	
	cadeiras de rodas	EN 425 	válido (tipo W)	
	aquecimento por piso radiante		adequado (máx. 29°C)	



Os pavimentos DLW devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela DLW Flooring e com as normas vigentes aplicáveis. Um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para que o pavimento mantenha um aspecto saudável. Os pavimentos DLW Flooring devem ser usados exclusivamente como pavimentos. Nota: DLW Flooring reserva o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio. Para consultar a última versão das especificações técnicas, pf consultar o nosso site na internet: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)